



TEGERA® INFINITY 8815



Zjistit více

NÁŠ NEJTENČÍ NITRILOVÝ MÁČENÝ ŘEZ F

Obratná protiřezná rukavice s nejvyšší úrovní ochrany F proti pořezání, vhodná pro přesnou práci. Zcela lehká díky 18 gg pletenině s protiřeznou technologií CRF® Omni. Dlaň máčená v super měkké nitrilové pění poskytuje vynikající přilnavost na suchých površích. Zesílené sedlo palce prodlužuje životnost. Prodyšné materiály pro celodenní pohodlí. Široká řada velikostí rukavic, které padnou každému. Složení šetrné k pleti s certifikátem Derma-Test a Oeko-Tex.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší úroveň ochrany
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Dobrý úchop
- Mimořádně přizpůsobivá
- Odolná
- Mimořádně pohodlná

VLASTNOSTI

- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Schválena k manipulaci s potravinami
- Zesílení mezi ukazovákem a palcem
- Neobyčejně tenká
- Super měkké



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Požezání, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím požezání, suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Strojírenství, práce s kovem, práce v papírenském průmyslu, opravářské práce, klempířské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, retail

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Protišnežné rukavice, Rukavice na ochranu proti teple

KATEGORIE Cat. II

KOLEKCE Infinity

MATERIÁL PODŠÍVKY 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

DĚLKA 220-270 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

BARVA Černá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/120

TYPY BALENÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna, Vodorozpustný PU

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti proříznutí F

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 31.2 N

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Nit z wolframového vlákna, Elastan

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM



TP TC 019:2011



EN 407:2004
X1XXXX



EN 388:2016
4X43F

EN 420:2003
+A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI



Ochrana proti požezání

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
6	8815-6	7340118370965
7	8815-7	7340118371054
8	8815-8	7340118371146
9	8815-9	7340118371238
10	8815-10	7340118371320
11	8815-11	7340118371412
12	8815-12	7333506023871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com